

## Konesarja LXT® DLX2289TJ

18V

Hiiliharjaton akkukonesarja porakoneella ja iskevällä ruuvinvääntimellä

Kahden hiiliharjattoman koneen erittäin laadukas 18V LXT konesarja esimerkiksi ammattilaisen päivittäisiin tarpeisiin rakennus- ja remonttikohteissa. Sarjaan kuuluvat porakone DDF485 ja iskevä ruuvinvääntin DTD153 sekä kaksi 5.0Ah akkua ja pikalatauslaite Makpac -laukussa.



### MALLEJA SARJASSA



Porakone LXT®  
**DDF485Z**



Iskevä ruuvinvääntin LXT®  
**DTD153Z**

# Porakone LXT®

## DDF485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min<sup>-1</sup>

Hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 50/27Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



### TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Li-ion akku 18V	- Ah
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0-500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Vääntövoima kova/pehmeä	50 / 27 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	74 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paino akulla (EPTA)	1,4 - 1,7 kg

### KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta



# Iskevä ruuvinväännin LXT®

## DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400  
min<sup>-1</sup>

**Erittäin kompakti hiiliharjaton iskevä väännin nopeaan ruuvaukseen**

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta ja se tarjoaa 170Nm väännön ja se sopii nopeaan ruuvaukseen. Käyttöä helpottaa LED-valo, joka valaisee työkohteen. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



18V **BL** MOTOR **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISEET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0-3400 min <sup>-1</sup>
Maks. kiristysvoima	170 Nm
Kapasiteetti peruspultti	M5-M16
Iskuluku	0-3600 min <sup>-1</sup>
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: pultin kiinnitys	13,0 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tuotteen nettopaino	1.3 - 1.6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	126 x 79 x 238 mm

### KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- LED valo valaisee työkohteen.



# KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## LISÄVARUSTEET

**194250-8**

Pikaistukka 10 mm, 1/4", 1,5 - 10 mm



**821550-0**

Makpac muovilaukku 2



**837670-0**

Makpac sisusmuotti (2)



**B-42961**

Kierretangon väännin M6



**B-42977**

Kierretangon väännin M8



**B-42983**

Kierretangon väännin M10



## MUUTA - DDF485Z

Käyttöohje



Varaosakuva



## MUUTA - DTD153Z

Käyttöohje



Varaosakuva

