

Pyörösaha XGT®

HS004GZ

40V max • 6 000 min⁻¹ • 190 / 185 mm

Vahva pyörösaha ammattilaiselle

Vahva pyörösaha 62 mm sahausvahvuudella. Soveltuu käytettäväksi suoraan Makita ohjauskiskon kanssa. Erittäin nopea ja siisti sahaus korkean kierrosluvun ansiosta (6000 r/min). Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Jännite | 40 V |
| Akkutyyppi XGT | ✓ |
| Akut kpl | - |
| Akun suojausjärjestelmä | ✓ |
| Hiiliharjaton moottori | ✓ |
| Kierrosluku | 6 000 min ⁻¹ |
| Max. sahausvyvyys 90° | 62,5 / 60 mm |
| Max. sahausvyvyys 48° | 42 / 41 mm |
| Max. sahausvyvyys 45° kallistus | 44,5 / / 43 mm |
| Max. kallistus | 0 / 56 ° |
| Terä | 185 - 190 mm |
| AWS valmius | ✓ |
| Terä | ✓ |
| Työkaluavain | ✓ |
| Sivuohjain | ✓ |
| Ääniteho (Lwa) | 104 dB(A) |
| Äänenpainetaso (LpA) | 93 dB(A) |

KÄYTTÖEDUT

- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Liitettävissä ohjauskiskoon ilman erillistä adapteria
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
- Kaksois LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä

EAN 0088381720021

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

B-64185

Pyörösahanterä HM 190 mm, Z-24



164095-8

Sivuohjain



196520-1

Imuriliitin, Ø35/40mm



LISÄVARUSTEET

164095-8

Sivuohjain



196520-1

Imuriliitin, Ø35/40mm



B-64185

Pyörösahanterä HM 190 mm, Z-24



B-68622

Pyörösahanterä HM 190 mm, Z-45



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

